

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ

Технические характеристики

ОСОБЕННОСТИ

Количество контактов: 2 + «земля»
 Диаметр кабеля: от 6 до 8 мм
 Степень защиты: IP 65
 Сопротивление контактов: ≤ 24 мОм
 Макс. раб. ток: 10 А
 Сечение провода: макс. 1,5 мм²/зажим под винт
 Сечение провода: 0,75 мм² - 1 мм²/прижимной винт
 Температура окружающей среды: от -25 °С до +80 °С
 Рабочая температура: от -40 °С до +90 °С
 Присоединение кабеля: винтовое
 Электрическая безопасность: IEC 335
 Разъемы: съемные
 Электрический разъем: Разъем согласно DIN 46340 с тремя плоскими клеммами (DIN 43650)
 Спецификация разъема: ISO 4400 / EN 175301-803, форма А, кабельный ввод
 Электрический разъем со светодиодным индикатором - по запросу
 Трехжильный кабель 2 м - по запросу
 Специальное исполнение: плоская и профилированная прокладка ECO, индивидуальная упаковка, хомут под кабель
 Центральный фиксирующий винт М3 х 33,5

КОНСТРУКЦИЯ

Контакты: CuZn, покрытые CuSn
 Клеммная коробка: Полиамид6+30% стекловолокно, черная
 Оболочка: Полиамид6+30% стекловолокно
 Покрытие: Полиамид6
 Винты: Оцинкованная сталь 37
 Прокладка: Нитрил, профилированная
 Держатель провода: Полиамид 6.6+50% стекловолокно Р7, 5, черный



T-SK 2

T-SK 1



T-SK 2.L

T-SK 1.L

тип	стандарт	тип катушка	температура среды	особенности
			°С	
T-SK 1	DIN 43650 IP 65	T-SB 10/50	70	стандарт
T-SK 2	DIN 43650 IP 65	T-SB 20	70	стандарт
T-SK 1.L	DIN 43650 IP 65	T-SB 10/50	70	со светодиодным индикатором
T-SK 2.L	DIN 43650 IP 65	T-SB 20	70	со светодиодным индикатором

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
 Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: trk@nt-rt.ru
 www.tork.nt-rt.ru